

## SISTEMA TETTO

Copertura tetto

# guttascudo® coppo

Lastre per coperture  
**coppo**

**guttascudo® coppo** colpisce subito per il suo gradevole aspetto dando immediatamente la sensazione di una copertura in coppo. Disponibili in tre diverse colorazioni: rosso lucido, rosso ruvido o anticato che donano un aspetto di pregio al tetto. La lastra **guttascudo® coppo** in un'unica soluzione soddisfa le esigenze delle più moderne coperture e di quelle più prestigiose dal sapore antico.



## VANTAGGI

- Garanzia 15 anni\*.
- Totale impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
- Ottimo isolamento acustico.
- Elevata resistenza agli sbalzi termici.
- Facilità di taglio.
- Ottima resistenza agli agenti chimici.
- Materiale riciclabile.
- Autoestinguente (classe 1).
- Dilatazione termica contenuta.
- Stabilità cromatica.
- Conducibilità termica molto bassa.

\* Secondo condizioni di garanzia e se rispettate le istruzioni di posa fornite dall'azienda.



**guttal**

## Consigli per la posa

- La lastra va fissata sulla prima tegola della seconda fila verticale a livello della struttura di sostegno partendo dal lato sinistro. Effettuare il secondo fissaggio in concomitanza del travetto successivo.
- Sormontare lateralmente la seconda lastra sulla prima e fissarla sul primo coppo in basso in corrispondenza del sormonto. In questa fase non viene fissata l'ultima fila di coppi in alto.
- Procedere nello stesso modo con le lastre successive fino all'ultima, eventualmente adattandola alla larghezza, rifilandola con un disco abrasivo.
- Procedere alla copertura della falda opposta con lo stesso sistema di posa allineando le file verticali dei coppi della seconda falda a quelle della prima in modo da permettere il montaggio del colmo.
- Terminata la copertura delle due falde sovrapporre il colmo, partendo sempre da sinistra ed effettuare il 1° fissaggio sulla 2° sagoma, lasciando libera la prima. Per non rischiare infiltrazioni al di sotto del colmo, è importante effettuare il fissaggio almeno 10 cm dal bordo inferiore di quest'ultima.
- Infine fissare il terminale **guttascudo**® per il colmo.

## guttascudo® coppo

### Dati tecnici

<b>Caratteristiche</b>	Coestruso sintetico su tre strati. Colori: rosso lucido, rosso ruvido o anticato
<b>Dimensioni</b>	2,090 x 1,104 m
<b>Superficie lorda</b>	2,31 m <sup>2</sup>
<b>Superficie netta</b>	1,81 m <sup>2</sup>
<b>Passo d'onda</b>	184 mm
<b>Altezza onda</b>	69 mm
<b>Spessore medio</b>	2,7 mm
<b>Peso medio</b>	6,2 (±3%) kg/m <sup>2</sup>
<b>Carico di rottura (con interasse 805 mm)</b>	808 kg/m <sup>2</sup>
<b>Carico di rottura (con interasse 1.000 mm)</b>	767 kg/m <sup>2</sup>
<b>Carico di rottura (con interasse 1.300 mm)</b>	551 kg/m <sup>2</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	Classe 1
<b>Coeff. dilat. termica</b>	5,1 x 10 <sup>-5</sup> mm/mm °C
<b>Conducibilità termica</b>	4,55 W/m <sup>2</sup>
<b>Imballo</b>	50 lastre per bancale

